

Multiway X1



タッチパネル搭載でユーザーフレンドリー

- ✔ LASER + SLAM による、高精度ナビゲーションを実現
- ✔ タッチパネル・タブレットでの搬送指示操作も簡単
- ✔ 視覚的なパレット位置認識機能、±15cm のパレット偏差許容、±10° 角度偏差許容
- ✔ 360° セーフティ
- ✔ 最大2000kgのパワフル搬送

様々なシーンで使用可能



Point-to-point transport

ポイント A からポイント B への地上輸送



Point-to-area transport

組立ラインから地上保管場所への輸送



Area-to-area transport

保管場所間の繰り返し輸送を一括設定



主な仕様

ナビゲーション	ナビゲーション種類	レーザーSLAM
通信	Wi-Fi	●
	4G/5G	○
基本仕様	定格荷重	2000kg
	最大揚高	210mm
	走行性能	前進、後退、旋回
	走行速度	1.3m/s
	旋回半径	1380mm
	走行可能通路幅	2350mm
	車体寸法 (L×W×H)	1610×960×1950mm
	フォーク爪寸法	1150×173×60mm
バッテリー性能	車体重量	435kg
	充電モード	自動/手動
	容量	48V/40Ah
	走行時間	6-8h
ビジュアル機能	パレット位置検出	●

●標準 ○オプション

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6662-6595

