

# 小さな車体で、高性能

## WeFront X20S

- ◎ 自重が軽く、地面への荷重に対する要求が低く、多層フロアをより効率的に移動搬送できます。
- ◎ 狭い通路の運行に適し、空間利用率を大幅に向上
- ◎ 速くて柔軟、モジュール化された迅速な展開

## さまざまな車両に適応

九脚型パレット 田字型パレット 川字型パレット



弊社YouTubeサイトにて  
動画公開中！

# 空間に限りがあること 知恵に限界がないこと



## レーザーSLAMナチュラルナビゲーション

現場環境を改造する必要がないこと



## マルチシーンでの応用

地上搬送、高層搬送、エレベーターでのフロア転換などのシーンに適しています



## 五重安全防護

音響光学アラート  
前置バリア/後置3Dビジュアルバリア  
3Dビジュアル立体バリア  
急停止ボタン  
制御システム保護：経路偏移、位置決め異常、部品故障、通信故障



## 技術パラメータ

ナビゲーション	ナビゲーション種類	レーザーSLAMナビゲーション
基本パラメータ	パレット種類	日本型、EURO型、九脚型
	制御モード	自動/手動
	通信	Wi-Fi/5G
	走行性能	前進、後退、旋回
	走行速度	1.3m/s
	回転半径	1600mm
	停止/角度精度	±10mm/±1°
	定格荷重	2000kg
	走行可能な溝	≤30mm
	最大揚高	210mm
	爪のサイズ	1150×173×65mm
	車両重量	580kg
	外形寸法(L×W×H)	1844×870×1940mm
バッテリー性能	容量	48V/40Ah
	走行時間	6-8h
	充電モード	自動
周辺機能	HMI	●
ビジュアル機能	パレットジェスチャ認識	●

● 標準

プロジェクトのニーズに合わせてサイズをオーダーメイド

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6662-6595

