




牽引型AMR仕様表

製品展示						
製品型番			MT03	AT30	AT50	
基本特性	1	駆動形式	差動	キャスター	キャスター	
	2	ナビゲーション方式	レーザーSLAM	レーザーSLAM	レーザーSLAM	
	3	定格荷重	kg	300	3000	5000
	4	自重		250	530	930
	5	タイヤ		ポリウレタンホイール	ポリウレタンホイール	ポリウレタンホイール
	6	ブレーキ方式		電磁力ブレーキ	電磁力ブレーキ	電磁力ブレーキ
	7	通信方式		Wi-Fi/5G	Wi-Fi/5G	Wi-Fi/5G
	8	充電方式		手動/自動	手動/自動	手動/自動
基本寸法	1	長さ/幅/高さ	mm	930/660/1200	1200/997/1850	1845/997/1850
	2	最小地上高	mm	30	52	52
	3	旋回半径	mm	1130	1250	1400
基本性能	1	走行速度 (満載/空載)	m/s	1.0/1.5	1.5/2	1.5/2
	2	牽引能力 (満載/空載)	N	750	750	1500
	3	最大牽引能力(5min)	N	1000	2000	4000
	4	最大登坂能力 (満載/空載)	%	3/5	5/10	5/10
	5	バッテリー容量	V/Ah	48/30	24V/210	24V/210
	6	定格運転時間	h	6~8	6~8	6~8
	7	完全放電後の充電時間	h	≤1.5	≤2	≤2
安全	1	レーザー障害物回避		√	√	√
	2	機械的衝突防止		√	√	√
	3	音響光警報		√	√	√
	4	緊急停止ボタン		√	√	√
	5	充放電保護		√	√	√