

製品仕様	牽引式AMR				
	TMN-T20	TMN-T40	TMN-T60	TMN-T100	TMN-T400
製品					
サイズ	1630*1100*2200 mm	2150*1270*2350 mm	2600*1300*2250 mm	2450*1350*2400 mm	3400*2000*2200 mm
最大牽引容量	2000kg (牽引)	4000kg (牽引)	6000kg (牽引)	10000kg (牽引)	40000kg (牽引)
最大走行速度	10km/h (荷無し) 7km/h (満杯)	10km/h (荷無し) 5km/h (満杯)	14km/h (荷無し) 10km/h (満杯)	15km/h (荷無し) 10km/h (満杯)	26km/h (荷無し) 16km/h (満杯)
最小回転半径	≤1300mm	≤1800mm	≤1850mm	≤1900mm	≤3000mm
最大登坂 (満杯/荷無し)	4% (満杯)	5% (荷無し) 3% (満杯)	15% (荷無し) 6% (満杯)	10% (荷無し) 5% (満杯)	30% (荷無し) 1% (満杯)
ナビゲーション 方式	マルチソース融合 ナビゲーション (3DSLAM+RTK+IMU)	マルチソース融合 ナビゲーション (3DSLAM+RTK+IMU)	マルチソース融合 ナビゲーション (3DSLAM+RTK+IMU)	マルチソース融合 ナビゲーション (3DSLAM+RTK+IMU)	マルチソース融合 ナビゲーション (3DSLAM+RTK+IMU)
稼働時間	8時間 (カスタマイズ可能)	8時間 (カスタマイズ可能)	8時間 (カスタマイズ可能)	8時間 (カスタマイズ可能)	8時間 (カスタマイズ可能)
繰り返し停止精度	3-5cm	3-5cm	3-5cm	3-5cm	3-5cm
乗り越える 障壁の高さ	/	30mm	30mm	30mm	100mm
作動環境温度	-20℃~+50℃	-10℃~+50℃	-20℃~+50℃	-20℃~+50℃	-20℃~+50℃
ネットワーク 通信方式	WIFIまたは4G/5Gモバイル ネットワーク	WIFIまたは4G/5Gモバイル ネットワーク	WIFIまたは4G/5Gモバイル ネットワーク	WIFIまたは4G/5Gモバイル ネットワーク	WIFIまたは4G/5Gモバイル ネットワーク
運転モード	自動運転/人工運転	自動運転/人工運転	自動運転/人工運転	自動運転/人工運転	自動運転/人工運転
電池タイプ	リン酸鉄リチウム	リン酸鉄リチウム	リン酸鉄リチウム	リン酸鉄リチウム	リン酸鉄リチウム

全シリーズ製品は、死角検知、障害物検知、衝突検知、非常停止スイッチなどの機能が装備されている。コア部品IP保護等級：IP54